

Descrizione	Description
<p>BILANCE ANALITICHE ELETTRONICHE SERIE BE/95.</p> <p>Calibrazione esterna con peso da 100 g.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tara automatica su tutta la portata. - Selezione dell'unità di misura in g-ct-oz-lb-dwt-GN-tl - (Hong)-tl (Sgp)-tl (ROC)-Momme. - Filtri a selezione per la diminuzione delle vibrazioni. - Sistema di zero automatico. - Interfaccia RS 232. - Vetrinetta con n. 3 ante scorrevoli in vetro temperato. - Linearità $\pm 0,3$ mg. - Piatto inox \varnothing mm. 80. - Display LCD retroilluminato. - Dimensioni: mm. 194x325x315. - Altezza camera di pesata mm. 200. - Funzionamento con alimentatore esterno o batteria interna ricaricabile entrambi in dotazione. - Alimentazione 230V 50/60 Hz <p>modello BCA 150 Portata 150 g., lettura 0,1 mg. Peso netto kg. 8,5.</p> <p>modello BCA 200 Portata 200 g., lettura 0,1 mg. Peso netto kg. 9.</p> <p>modello BCA 200 S con calibrazione interna, azionata da servomotore controllato da microprocessore per la calibrazione automatica. Portata 200 g., lettura 0,1 mg. Peso netto kg. 9.</p>	<p>ELECTRONIC ANALYTICAL BALANCES SERIES BE/95</p> <p>External calibration with 100 g weight.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatic tare on the whole capacity - Selectable weight units: g-ct-oz-lb-dwt-GN-tl (Hong)-tl - (Sgp)-tl (ROC)-Momme. - Selectable filters for reducing vibrations. - Automatic reset system. - RS232 interface. - Windshield with three tempered glass sliding doors. - Linearity ± 0.3 mg. - \varnothing 80 mm stainless steel pan. - Backlit LCD display. - Dimensions: 194x325x315 mm. - Height of weighing chamber: 200 mm. - Powered with external feeder or rechargeable battery, both included on the supply. - Power supply 230V 50/60 Hz. <p>BCA 150 model Capacity: 150 g, reading 0.1 mg. Net weight 8.5 kg.</p> <p>BCA 200 model Capacity: 200 g, reading 0.1 mg. Net weight 9 kg.</p> <p>BCA 200 S model with features internal calibration, microprocessor-controlled servomotor drive for automatic calibration. Capacity: 200 g, reading 0.1 mg. Net weight 9 kg.</p>



Seedex s.r.l.

Via Falzarego 9-9/A - 41049 Sassuolo (MO) Italy