

# Frantumatori Crusher

## FP600MGS - FP900MGS - FP1200MGS

PRODOTTO NUOVO  
NEW PRODUCT



- ▶ Senza nastri in gomma
- ▶ Manutenzione minima
- ▶ Affidabile e robusto
- ▶ Bassa rumorosità
- ▶ Certificato CE

- ▶ Without rubber ribbons
- ▶ Very low maintenance
- ▶ Reliable and strong
- ▶ Low noisiness
- ▶ Certified CE

### I Frantumatori di Piastrelle Medio-Grossi Spessori Mod. FP-MGS

sono una evoluzione dei normali frantumatori di piastrelle modello FP, sono stati studiati per ovviare e risolvere in modo efficace ed efficiente il problema della frantumazione dello scarto di produzione per formati e spessori medio-grossi.

Il gruppo macinante dei frantumatori FP-MGS è costituito da una coppia di alberi rinforzati riportati con materiale anti-abrasivo e movimentati da una doppia motorizzazione indipendente di owia robustezza.

Le nostre macchine sono in grado di rompere piastrelle di porcellanato fino ad un formato di 1200 mm (FP 1200 MGS), di 900 mm (FP 900 MGS) o di 600 mm (FP 600 MGS) con uno spessore massimo di 15 mm, producendo rottami di circa 10 cm<sup>2</sup> con forma irregolare data dalle caratteristiche meccaniche vetrose della ceramica.

### The FP-MGS Crushers designed for Medium-Thick Tiles

are an evolution of normal FP tile crushers. They have been designed to effectively and efficiently remedy and solve the issue of crushing production rejects for large formats and thick products.

The grinding group of the FP MGS crushers consists of a pair of reinforced shafts filled with anti-abrasive material and moved by a clearly sturdy double independent drive unit.

Our machines can break porcelain tiles measuring up to 1200 mm (FP 1200 MGS), 900 mm (FP 900 MGS) or 600 mm (FP 600 MGS), with a maximum thickness of 15 mm, producing rejects about 10 cm<sup>2</sup> in size with an irregular shape, given the vitreous mechanical properties of ceramic.