

---

## POMPA ASPIRANTE PA 150/25

---

### SCHEDA TECNICA



#### IMPIEGO

Si utilizza per eliminare l'acqua in eccesso dopo lo sviluppo dei quadri serigrafici o anche per la pulizia dei residui di applicazione dei catalizzatori/induritori o delle vernici protettive in fase di rifinitura del quadro stesso.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

La pompa aspirante è composta da tre parti:

- Motore con girante a canale da 150 mc/ora;
- Corpo centrale con sportello apribile che consente l'estrazione del contenitore che raccoglie i residui di aspirazione;
- Lama aspirante che può essere fornita in due principali misure: 24 e 40 cm.

#### ALIMENTAZIONE ELETTRICA

380 volt – 50 Hz

#### NORME DI SICUREZZA

Si consiglia l'uso di guanti in gomma e cuffia di protezione antirumore

Codice	Nome	modello	Capacità aspirante
<b>AQSPA25150</b>	<b>POMPA ASPIRANTE</b>	<b>PA 150/25</b>	<b>150 mc/h</b>

**Seedex s.r.l.**

Via Falzarego 9/9A - 41049 Sassuolo (MO) Italy - Tel: +39 0536 905606 Fax: +39 0536 815690  
Cap.Soc. € 50.000,00 i.v. - P.IVA e Cod.Fisc. 03347160362 - http:// [www.seedex.it](http://www.seedex.it) - e-mail: [mail@seedex.it](mailto:mail@seedex.it)