



Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

VISCOSIMETRI ROTAZIONALI DIGITALI

I viscometri digitali sono strumenti per testare la viscosità e resistenza di un fluido. Sono dotati di controllo costante della velocità di rotazione. Sono ampiamente applicati in ambito chimico, medica, alimentare, industriale, laboratorio, ricerca scientifica, ecc.

DIGITAL ROTARY VISCOMETERS

Digital Rotary Viscometers are instruments for testing fluid viscosity and resistance. These devices have a constant control rotate speed system, and are widely applied in the field of petrol chemistry, medicine, food, industry, laboratory, scientific research, and many others.

Modello / Model	SAVISC152-1	SAVISC152-2
Standard	ISO 2555 ; ASTM D 1084-B ; ASTM D 2196 ; AS/NZS 1580.214.5	
Campo di misura Measuring range	10 ~ 100.000 mPa·s (cP)	10 ~ 2.000.000 mPa·s (cP)
Precisione / Accuracy		± 1% of range
Ripetibilità / Repeatability		0,5 %
Velocità rotazionale Rotate speed	6 / 12 / 30 / 60 r/min	0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 r/min
Rotori / Rotors		no. 1, 2, 3, 4 (4 pcs)
Parametri visualizzati Displayed parameters		Rotation speed ; Rotors type ; Results ; Temperature (optional)
Alimentazione Power supply		220 Vac
Dimensioni / Dimensions		308 x 300 x 450 mm
Peso / Weight		10 Kg

DOTAZIONE STANDARD

Unità centrale
Rotori (4pz)
Manuale d'uso

STANDARD SUPPLY

Main unit
Rotors (4pcs)
User's manual





VISCOSIMETRI ROTAZIONALI DIGITALI

MULTIFUNZIONE

I viscosimetri digitali sono strumenti per testare la viscosità e resistenza di un fluido. Sono dotati di controllo costante della velocità di rotazione. Sono ampiamente applicati in ambito chimico, medicale, alimentare, industriale, laboratorio, ricerca scientifica, ecc.

Il display mostra direttamente la viscosità, la velocità di rotazione, il numero del rotore e la viscosità massima misurata per il rotore selezionato e per la velocità di rotazione corrente.

La combinazione delle diverse velocità selezionate (velocità variabile regolabile) e il set di mandrini garantisce flessibilità operativa, rispettando numerosi requisiti di analisi del prodotto e standard di controllo della qualità industriale.

MULTIFUNCTION DIGITAL ROTARY VISCOMETERS

Digital Rotary Viscometers are instruments for testing fluid viscosity and resistance. This gauges have constantly control rotate speed system, and are widely applied in the field of petrol chemistry, medicine, food, industry, laboratory, scientific research, and others.

The display shows directly the viscosity, rotating speed, rotor number and the maximum measured viscosity for the selected rotor for the current rotating speed.

The combination of the different selected speeds (adjustable variable speed) and the spindles set provide operating flexibility, complying with numerous requirements of product analysis and industrial quality control standards.

Modello Model	SAVISC155-1	SAVISC155-2	SAVISC155-3	SAVISC155/T	SAVISC155/T+
Standard	ISO 2555 ; ASTM D 1084-B ; ASTM D 2196 ; AS/NZS 1580.214.5				
Campo di misura Measuring range mPa·s (cP)	10 ~ 600.000	10 ~ 6.000.000	100 ~ 80.000.000	50 ~ 10M [medium viscosity] 5 ~ 1M [low viscosity]	
Precisione / Accuracy	± 1,0% of range				
Ripetibilità Repeatability	± 0,5%				
Velocità rotazionale Rotate speed	1 ~ 60 r/min	0,1 ~ 100 r/min	0,1 ~ 100 r/min	0,1 ~ 200 r/min stepless speed	
Rotori / Rotors	1, 2, 3, 4 (4 pcs)			21, 27, 28, 29 (4 pcs)	
Riscaldatore Heating device	--			√	
Sonda di temperatura Temperature probe	Optional			√	
Campo temperatura Temperature range	-20 ~ +120 °C			+10 ~ +250 °C	+10 ~ +500 °C
Precisione temperatura Temperature accuracy	0,1 °C				
Uscita dati Data output	√				
Alimentazione Power supply	220 Vac				
Dimensioni Dimensions	400 x 360 x 380 mm				
Peso / Weight	10 Kg				

DOTAZIONE STANDARD

Unità centrale
Rotori (4pz)
Manuale d'uso

STANDARD SUPPLY

Main unit
Rotors (4pcs)
User's manual